



 **PULSE**

## PX50 PC POS



Das Spitzenmodell der  
Produktfamilie Pulse.



**Bildschirm 15 Zoll oder 18,5 Zoll**  
TFT true flat mit hoher Leuchtkraft



**Schmales und elegantes Design**  
moderne Linienführung



**LED Hintergrundbeleuchtung**  
mit niedrigem Verbrauch und langer Dauer  
(mehr als 50.000 Stunden)



**Chassis aus Aluminiumdruckguss**  
ideal für Gastronomie und Handel



**Kühlung**  
leise und lüfterlos (fanless)



**Wasser- und Staubbeständigkeit**  
IP64 auf der Vorder- und Rückseite

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Der Pulse **X50** ist der perfekte Mix aus Technologie und Design.

Der Pulse **X50** hat sehr viele Schnittstellen und optionales Zubehör: maximale Flexibilität und Anpassbarkeit ist garantiert.

Jetzt auch mit 18,5 Zoll erhältlich



Modell		X50 J6412	X50 Core i3
<b>Prozessor</b>		Intel® Elkhart Lake Celeron J6412	Intel® Tiger Lake (II. Generation) i3-1115G4
<b>RAM</b>		DDR4 8 GB	DDR4 8 GB
<b>Systemspeicher (SSD2,5")</b>		128 GB	128 GB
<b>LCD Bildschirm</b>	<b>Größe</b>	18,5" TFT LED LCD	15" TFT LED LCD
	<b>Auflösung</b>	1366 x 768	1024x768 (HD)
	<b>Leuchtkraft</b>	300 cd/m2	300 cd/m2
<b>Touchscreen</b>		True Flat Kapazitiv PCAP	
<b>Neigungswinkel</b>		0 - 120°	
<b>interne Schnittstellen I/O</b>		Mini PCIe	
<b>externe Schnittstellen I/O</b>		2 USB 3.0 und 2 USB 2.0 - Typ A 1 USB 2.0, 1 USB3.0 - Typ C	
		2 x seriell DB9 (0V, 5V, 12V)	
		1 x Geldschublade (RJ11 + 12/24V)	
		1 x LAN (10, 100, 1000)	
		1 x Netzteil Anschluss	
<b>Lautsprecher</b>		1 x USB - 12V 2 x 2 Watt	
<b>Stromversorgung</b>		65W / 19V (120W / 19V mit powered PUSB)	120W / 19V
<b>Zertifizierungen</b>		CE, FCC Klasse A, LVD	
<b>Betriebs- und Umgebungsbedingungen</b>	<b>Betriebstemperatur</b>	0°C ~ 35°C	
	<b>Lagertemperatur</b>	-20°C ~ 60°C	
	<b>Luftfeuchtigkeit</b>	Relative Luftfeuchtigkeit von 20% bis 85% (nicht kondensierend)	
<b>Betriebssysteme</b>		Windows IO IoT Enterprise, Linux	
<b>Größe</b>		360 x 203 x 277 mm / 460 x 203 x 277 mm (18,5 Zoll)	
<b>Gewicht</b>		Netto 4,3 Kg / 6 Kg (Ver. 18,5 Zoll)	
<b>Zubehör</b>	<b>MSR</b>	MSR 3 Spuren	
	<b>iButton (Dallas)</b>	Dallas iButton	
	<b>Biometrische Daten</b>	Fingerabdruck	
	<b>Kundendisplay</b>	Display LCM 2 x 20	
	<b>Kundendisplay</b>	Display VGA 11,6" (no touch)	

Care & Care Gold Garantie (bis zu 60 Monate)

## OPTIONALES ZUBEHÖR



Display LCM



Display 11,6"



Dallas iButton



MSR



Fingerabdruck